

Poder con precisión perfecta

AN-SLV2



SOLARVATIO.



PRIMERA CALLE DEL MONTE #45 PARAJE
TABLA DEL MONTE, SAN AGUSTÍN DE LAS
JUNTAS, OAXACA, MÉXICO.

WWW.SOLARVATIO.COM



CONTACTO@SOLARVATIO.COM
TELÉFONO: (951) 310 53 23
ATENCIÓN A GARANTÍAS: +52 951 398 39 46

Características

Diseño todo en uno: con carcasa de aleación de aluminio, elegante, resistente y duradera.

Triple sistema de control inteligente:

- Fococélula para encendido y apagado automático.
- Sensor de movimiento por microondas para optimizar el consumo energético.
- Control remoto para configuración y ajustes a distancia.

Soporte con ángulo ajustable: adaptable a distintas posiciones y entornos de instalación.

Ángulo de iluminación de 140°: ofrece cobertura amplia y uniforme.

Autonomía: de 4 a 5 noches con una sola carga completa.

Instalación: rápida y sencilla con función automática de encendido/apagado y sensor inteligente.



| Potencia | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Número de LED | 100 piezas | 150 piezas | 200 piezas | 250 piezas | 300 piezas | 400 piezas |
| Batería (LiFePO4) | 320 WH | 384 WH | 480 WH | 640 WH | 768 WH | 960 WH |
| Panel solar (mono) | 70 W | 85 W | 100 W | 130 W | 150 W | 170 W |
| Tiempo de carga solar | 8 - 9 horas de luz solar intensa | | | | | |
| Duración de la iluminación | 3 noches | | | | | |
| Tamaño (mm) | 910*395*103 | 1090*395*103 | 1310*395*103 | 1570*395*103 | 1890*395*103 | 2140*395*103 |
| Material | Aleación de aluminio y PMMA | | | | | |
| Nivel de protección | IP 66 | | | | | |
| Temperatura operativa | 0°C a 65°C durante 5 días | | | | | |
| Garantía | 5 años | | | | | |